



Chaise industrielle pour travail en position assise à hauteur bureau.



Spécifications du recouvrement:

- Facile à nettoyer
- Méthode de fabrication plus écologique
- Antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion



Hauteur de surface de travail entre 25" et 40" (63 cm et 101 cm)



Poids maximal: 28 lbs (12.7 kg)



Temps d'utilisation recommandé: 6h à 8h/jour

CARACTÉRISTIQUES

1



DOSSIER (502-00055)

- ✓ Ajustement de la hauteur sur 5" (13 cm) sans intervalle
- ✓ Plage d'ajustement du dossier à partir de l'assise 18" à 23.5" (46 cm à 60 cm)
- ✓ Dossier ergonomique rembourré 16" L x 14"H (41 cm L x 35,5cm H)

2



SIÈGE (504-00024)

- ✓ Mousse Velva haute résilience
- ✓ Assise profilée 19.75" L x 16" P x 3"H (50 cm L x 41 cm P x 8 cm H)

3



MÉCANISME MULTI TILT (510-00009)

- ✓ Mécanisme type « Flottant sans intervalle »
- ✓ Réglage de la tension du ressort du flottant
- ✓ Ajustement de la hauteur du siège
- ✓ Ajustement de l'angle de l'assise
- ✓ Ajustement de l'angle du dossier

4



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE (DMPA0362)

- ✓ Cylindre pivotant 140 mm 18,5"-23,5" (47 cm-60 cm)

5



ROUES (509-00001-5)

- ✓ Roulettes de 3" (8 cm) en caoutchouc (roulement lent)

6



BASE (500-00002)

- ✓ Industrielle en acier de 28" (71 cm)



Plus d'options au verso pour optimiser l'ergonomie de votre chaise



S1



S2



A RÉGLAGES DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

- A1 Cylindre pivotant 80 mm 18"-21" (46 cm-53 cm) (DMPA0366)
- A2 Cylindre pivotant 100 mm 18,5"-22,5" (47 cm-57 cm) (DMPA0361)
- A3 Cylindre pivotant 200 mm 23"-31,5" (58 cm-80 cm) (DMPA0363)
- A4 Cylindre pivotant 270 mm 26,5"-36,5" (67 cm-93 cm) (DMPA0364)
- A5 Cylindre pivotant HD 100 mm 18,5"-22,5" (47 cm-57 cm) (DMPA0736)
- A6 Cylindre pivotant HD 140 mm 18,5"-23,5" (47 cm-60 cm) (DMPA0737)
- A7 Cylindre pivotant HD 200 mm 23"-31,5" (58 cm-80 cm) (DMPA03738)
- A8 Cylindre pivotant HD 270 mm 26,5"-36,5" (67 cm-93 cm) (DMPA0739)

B PROTÈGE CYLINDRE

- B1 Protège cylindre 80 mm (511-00007-080)
- B2 Protège cylindre 100 mm (511-00007-100)
- B3 Protège cylindre 140 mm (511-00007-140)
- B4 Protège cylindre 200 mm (511-00007-200)
- B5 Protège cylindre 270 mm (511-00007-270)

C BASE

- C1 Base industrielle pliée en acier de 32" (81 cm) (500-00009)
- C2 Base industrielle avec appui-pied multi-niveau en acier de 28" (71 cm) (500-00016)

D ROUES/PATINS

- D1 Ensemble de roulettes de 3" (8 cm) en caoutchouc avec frein (roulement lent) pour base en acier (509-00002-5)
- D2 Ensemble de roulettes de 3" (8 cm) doubles en caoutchouc (roulement rapide) pour base en acier (509-00003-5)
- D3 Ensemble de roulettes de 3" (8 cm) doubles en caoutchouc avec frein (roulement rapide) pour base en acier (509-00004-5)
- D4 Ensemble de roulettes de 3" (8 cm) thermoplastique (roulement rapide) pour base en acier (509-00008-5)
- D5 Ensemble de patins de 2" (5 cm) pour base en acier (509-00006-5)
- D6 Ensemble de patins de 3" (8 cm) pour base en acier (509-00017-5)
- D7 Ensemble de patins de 4" (10 cm) pour base en acier (509-00007-5)



- P1 Mousse mémoire (513-00001)
- P2 Compartiment à outils rond 19 5/8" (511-00005)
- P3 Anneau repose-pieds 20" (51 cm) (hauteur ajustable) (DMPA0734)
- P4 Anneau repose-pieds 24" (61 cm) (hauteur ajustable) (DMPA0579)

