TERRAFLEX
Soudure

508-00062



Chaise soudure pour travail en position assise, inclinée ou allongée près du sol et à hauteur de table.

Spécification du recouvrement :
- Matériel naturel et durable de type suède
- Testé ISO 15025:2016 (ISO 11611:2024 vêtements de protection pour le soudage)
- Testé ASTM D6413 (NFPA 2112-2023 protection contre les feux instantanés)

Hauteur de surface de travail entre:
0'' et 40'' (0 cm et 102 cm)

Poids maximal: 280 lbs (127 kg)

Temps d'utilisation recommandé: 8h à 12h/jour

CARACTÉRISTIQUES



1 | DOSSIER (502-00060)
- √ Mousse Velva haute résilience
- √ Dossier ergonomique rembourré 16.125''L x 22.750''H (40.6 cm L x 55.9 cm H)
- √ Coquille en ABS au dos du dossier
- √ Appui-tête ajustable en hauteur et amovible 7.5''L x 8''H (17.8 cm L x 20.3 cm H)
- √ Ajustement de l'inclinaison du dossier (0° à 90°)

2 | SIÈGE (504-00050)
- √ Mousse Velva haute résilience
- √ Siège profilé 17.375"L x 14.25"P x 2"H (43.2 cm L x 35.6 cm P x 5 cm H)

3 | RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE
- √ Ajustement de la hauteur du siège 7" à 17.5" (18 cm à 43 cm)

4 | MÉCANISME
- √ Ajustement de l'angle du dossier par vérin au gaz
- √ Ajustement de la hauteur du siège par vérin au gaz

5 | ROUES (509-00019-4)
- √ Ensemble de (4) roulettes 2'' (5 cm) pivotante en caoutchouc (roulement lent, sans frein)

6 | BASE (500-00026)
- √ Industrielle en acier de 20.25"L x 42.625"P (50.8 cm L x 106.7 cm P)











Les spécifications et illustrations de ce document sont sujettes à révision sans préavis.

450 759-9449 info@synetikergodesign.com www.synetik.com

Synetik
ErgoDesign